

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ウッドブラインド ギヤボックスの交換方法

難易度：☆☆☆

対応製品

ベネウッド50 / ベネウッド50T


- 対象期間：2008年10月～
- 用意する部品：ギヤボックス
- 用意する道具：プラスドライバー

ウッドブラインド ギヤボックスの交換方法

- 1** 下側の操作コードを引いてはねを降ろし、ビスの向きが真上になる位置で止めて作業してください。




- 2** ヘッドボックス内のシャフトとギヤボックスを固定しているネジを、プラスドライバーで緩めてください。



- 3** プラスドライバーで下部穴の樹脂部を押し出し、ギヤボックスを横方向へ引き抜いてください。




- 4** 上下の引っ掛かりを下から上の順でツメから外し、プーリーカバーを外してください。




- 5** プーリーコロとピンを2つ外してください。

※プーリーコロとピンは小さい部品のため、無くさないようにご注意ください。



- 6** 操作コードを外し、新しいギヤボックスに付け替えてください。



- 7** 2つのプーリーコロとピンをギヤボックスに取付け、操作コードをプーリーコロの上に通してください。



- 8** プーリーカバーを取付けてください。



- 9** ギヤボックスのシャフト固定ネジを真上に向けた状態で、シャフトの形に合わせて、ヘッドボックスに挿入します。



- 10** ギヤボックスにシャフトを挿入して、プラスドライバーでシャフト固定ネジを締め、完了です。

